





# INSERTS TARAUDES



INSERTS TARAUDES

## INSERT CANNELE TETE PLATE

Type : **IACTP**



### Caractéristiques Techniques

Dimensions en mm				
M	D Ø de la tête	Epaisseurs à sertir	P Ø de perçage + 0,1 / - 0	Code
3	7	0,75 - 1,00	5	07510
		1,00 - 1,75		10175
		1,75 - 2,50		17525
		2,50 - 3,25		25325
4	9	0,5 - 3,00	6	0530
5	10	0,5 - 3,00	7	0530
6	13	0,5 - 3,00	9	0530
		3,0 - 5,50		3055
8	16	0,5 - 3,00	11	0530
		3,0 - 5,50		3055
10	19	0,7 - 3,50	13	0735

► **Matière** : acier zingué

Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions  
ou matières,  
nous consulter.



**SOUDAGE INSTANTANE ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.