




INSERTS TARAUDES





INSERTS TARAUDES



INSERT CANNELE TETE REDUITE

Type : **IACTR**



Caractéristiques Techniques

M	D Ø de la tête	Dimensions en mm		Code
		Epaisseurs à sertir	P Ø de perçage + 0,1 / - 0	
3	5,2	0,5 - 1,5	4,7	0515
	6	0,5 - 2,0 1,5 - 3,0	5	0520 1530
4	7	0,5 - 1,5	6,4	0515
		0,5 - 3,0 2,5 - 4,0	6	0530 2540
5	8	0,5 - 2,0	7,2	0520
		0,5 - 3,0 2,5 - 4,0	7	0530 2540
6	10	0,7 - 2,5	9,6	0725
		0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	9	0530 3045 4560
		1,0 - 3,0	10,6	1030
8	12	0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	11	0530 3045 4560
		1,0 - 3,0	14,2	1030
		0,7 - 3,5 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	13	0735 3045 4560

- **Matière** : acier zingué
Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions
ou matières,
nous consulter.



**SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr

Sous réserve d'erreurs, omissions, de modifications et de transformations.