




DOUILLE A SERTIR pour trou borgne *Type : DSB*



Caractéristiques Techniques

M	e	P	D	F	Longueurs en mm								code	
					4	6	8	10	12	16	20	25		30
3	1,6	5,41	4,2	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
	2,4			1,90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
4	1,6	7,92	6,20	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
	2,4			1,90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
5	1,6	8,74	7,30	1,10	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
	2,4			1,90	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
6	2,4	9,9	9	1,10	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
	2,4			1,90	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

Dureté maximale
de la tôle :

► Matières :

- inox..... 70 HRB
- inox HP..... 88 HRB
- aluminium..... 50 HRB

► Légende :

- ✓ : dimensions courantes
- e : épaisseur minimum de tôle
- P : diamètre du lamage
- F : profondeur minimum du lamage

Pour toutes autres dimensions
ou matières,
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr