



VIS IMPERDABLE ECROU Tête moletée fendue

Type : VI-TMF



Caractéristiques Techniques

M	e	code	D +0,4 / -0,15	d1 max	P ±0,1	H1 ±1,5	H2 max	L ±0,1	J ±0,13	
3	1,0	1	10,3	5,47	5,5	15,3	8,3	7,6	5,1	✓
	1,5	2								✓
4	1,0	1	11,9	6,37	6,4	15,4	8,4	7,6	5,3	✓
	1,5	2								✓
5	1,0	1	13,5	7,97	8,0	15,4	8,5	7,6	5,6	✓
	1,5	2								✓
6	1,5	2	15,9	9,47	9,5	17,0	9,7	8,9	6,1	✓

Dureté maximale
de la tôle :

► **Matière :**

- acier nickelé 60 HRB

► **Légende :**

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions
ou matières,
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ●

Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr