


VIS IMPERDABLE DOUILLE tête moletée fendue

Type : **VI - D - TMF**



Caractéristiques Techniques

M	e	code	D +0,4 / - 0,15	P ± 0,1	H1 ± 1,5	H2 max	H3 ± 0,4	L ± 0,1	J ± 0,13	
3	1,5	0	7,9	6,70	13,8	9,1	0	6,4	1,83	✓
		1					3,2	9,5		
4	1,5	0	9,5	7,90	17,7	11,4	0	7,9	2,08	✓
		1					3,2	11,1		
		2					6,4	14,3		
5	1,5	0	10,3	8,70	17,7	11,4	0	7,9	2,08	✓
		1					3,2	11,1		
		2					6,4	14,3		
6	1,5	0	11,9	10,5	22,4	14,6	0	9,5	2,49	✓
		1					3,2	12,7		
		2					6,4	15,9		

Dureté maximale
de la tôle :

► **Matière :**

- inox.....70 HRB

► **Légende :**

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions
ou matières,
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ●

Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr